Tapwell

XCOL022-150 Shower column

XCOL022-150 Mässing

Artikelnummer

XCOL022-150 Mässing - 9418781

Takduschpaket Classic med tvågreppsblandare för badkar. Höj- och sänkbar. 150cc. Kombineras med blandarfäste.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposi- tion (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer


Anslutning tillopp - Invändig gänga
Antal grepp - Tvågrepps
Antal utgående anslutningar - 2
Inbyggd - Nej
Längd utsprång på utloppspip - 328 mm
Placering utlopp (typ) - Nedåt, Uppåt
Svängbar pip - Ja
Temperaturbegränsning - Nej
Temperaturspärr (38°C) - Nej
Termostat - Nej
Tryckstyrd - Nej

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd - Ja
Längd duschslang - 1500 mm
Produkt - Djup - 503 mm
Produkt - Höjd - 1220 mm
Total bygghöjd - 1220 mm


Tapwell

Ritning - PDF



Tapwell

Sprängskiss



1. Taksil ZSOF046
2. Väggfäste XCOL000
3. Handdusch ZDOC030
4. Slang ZFLO001
5. Omkastare ZDEV088
6. Täckkåpa ZECC019 eller Kåpa Classic 79*22
7. ZSED002
8. ZCAL009
9. Keramisk insats ZVIT002 eller ZVIT001
10. ZCAP007
11. Vred ZMAN056
12. Omkastare ZDEV035
13. Vred ZDEV036

Tapwell

Tryckfallsdiagram

