

TA814 Accessory


TA814 Chrome

Artikelnummer

TA814 Chrome - 9419153
TA814 Matte Black - 9420586
TA814 Brass - 9419154
TA814 Koppar - 9420092
TA814 Bronze - 9426181
TA814 Black chrome - 9419159
TA814 Honey gold - 9419158
TA814 Brushed Black Chrome - 9422842
TA814 Brushed Nickel - 9421135
TA814 Ascot Grey - 9422843

Handdukshylla.

Maxbelastning 10 kg.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Dimensioner/Vikt


Produkt - Bredd: 600 mm

Produkt - Djup: 305 mm

Produkt - Höjd: 114 mm


Tapwell

Ritning - PDF



Tapwell

Sprängskiss



1. Screw plugg $\varnothing 6 \times 30$ mm
2. Wall mount $\varnothing 34,6 \times 29,5$ mm
3. Screw M4 x 35 mm
4. Plate $\varnothing 45 \times 6$ mm
5. Allan screw M5 x 8 mm
6. Towel rack