

BOX7200 ED2 Built-in

BOX7200 ED2 Krom

Artikelnummer

BOX7200 ED2 Krom - 9421798
BOX7200 ED2 Mattsvart - 9421883
BOX7200 ED2 Mässing - 9421884
BOX7200 ED2 Koppar - 9421882
BOX7200 ED2 Black Chrome - 9421879
BOX7200 ED2 Honey Gold - 9421881
BOX7200 ED2 Brushed Nickel - 9421880

Takduschkpaket för inbyggnad med ettgreppsblandare, handdusch, taksil, duscharm och inbyggnadsbox.

Anslutningsrör → i vägg och monteringsskenor ingår ej.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organistiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.



Specifikationer

Anslutning tillopp - Slang med löpmutter




Antal grepp - Engrepps

Tapwell

Ritning - PDF



Recommended
height shower head
210—240 cm



Recommended height
shower mixer 110 cm from
floor to center of plate

Recommended height
hand shower 110 cm from
floor to center of hand
shower unit

Sprängskiss

