Tapwell

BOX011-364 Built-in

BOX011-364 Chrome

Artikelnummer

BOX011-364 Chrome - 8553374
BOX011-364 Matte Black - 9420725
BOX011-364 Polished Brass - 9418353
BOX011-364 Copper - 9420762
BOX011-364 Bronze - 9426430
BOX011-364 Black Chrome - 9422220
BOX011-364 Honey Gold - 9420494
BOX011-364 Brushed Nickel - 9425885

Duschblandare för inbyggnad med handdusch och duschslang.
Kombineras med T BOX 2.0 Small.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med löpmutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: G1/2
Dimension utlopp: 1/2 tum
Inbyggd: Nej
Svängbar pip: Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 430 mm
Förpackning - Bredd: 260 mm
Förpackning - Höjd: 140 mm
Förpackning - Nettovikt: 2,35 kg
Förpackning - Volym: 0,02 m³
Produkt - Bredd: 205 mm
Produkt - Djup: 58 mm
Produkt - Höjd: 170 mm
Total bygghöjd: 170 mm


205
100
75
73
40

Pressure Drop